

RSM (Maschinenstretchfolie)

Art.Nr.:	Art. Name	Typ Folie	Stärke μ	Breite (mm)	Länge (lfm)	Dehnung	Brutto kg/Rol	Rol/Palette
401012	RSM	Cast	12	500	2850	>210%	17,01	45
401015	RSM	Cast	15	500	2250	>220%	16,81	45
401017	RSM	Cast	17	500	2000	>240%	16,92	45
401020	RSM	Cast	20	500	1700	>240%	16,92	45
401023	RSM	Cast	23	500	1500	>240%	17,15	45
401030	RSM	Cast	30	500	1150	240%	17,15	45

Erhältlich in den Farben: Transparent, Schwarz, Weiß, Blau.

Hülsen d/m - 76mm. Kern Gew/kg - 1,28 kg.

Empfohlene Stretchwickler: mit Pre-Stretch-Mechanismus.

PMS - Innen haftend außen glatt.

PMS - Rohstoffe: LLDPE .

PMS - 5 Lagige Maschinenstretchfolie.

PMS - hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit.

PMS - Garantiert höchste Palettenstabilität durch starke Haltekraft und hohe Rückstellkraft.

PMS - Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.