

## TS eco Soft (Maschinenstretchfolie)

Art.Nr:	Art. Name	Typ Folie	Strke $\mu$	Breite (mm)	Länge (lfm)	Dehnung	Brutto kg/Rol	Kern Gew/kg	Rol/ Palette
201010	TS eco Soft	Cast	10	500	3400	90	16,93	1,28	45
201012	TS eco Soft	Cast	12	500	2850	110	17,01	1,28	45
201015	TS eco soft	Cast	15	500	2250	140	16,81	1,28	45

Erhältlich in den Farben: Transparent.

Hülsen d/m - 50mm. Kern Gew/kg - 0,180 kg.

**Empfohlene Stretchwickler:** ohne Vordehneinheit, mit Handbremsfunktion, mit elektromagnetischer Folienbremse, Stretchwickler mit einer Vordehneinheit bis zu 90%.

TS eco Soft - Innen haftend außen glatt

TS eco Soft -Rohstoffe: LLDPE. **Neue Rohstoffentwicklung.**

TS eco Soft - Die neue Generation Maschinenstretchfolie aus eigenen Entwicklung.

TS eco Soft - Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit.

TS eco Soft - Sehr weicher Wklung + hohe Haltekraft, garantiert höchste Ladungssicherheit.

TS eco Soft - Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

TS eco Soft - Sie kann Standardfolien von 15 - bis 23 $\mu$  ersetzen mit bessere Transportsicherheit.

TS eco Soft - Mehr als **60% weniger** Verbrauch im Vergleich mit herkömmlichen Standard Folien .

TS eco Soft - Mehr als **55% weniger** Kosten pro umwickelte Palette.

TS eco Soft - Ihr Beitrag zum Umweltschutz.

### Folienverbrauch im Vergleich

Typ Folie	Dehnung	Verbrauch	Haltekraft	Wicklungen	Palettenmaß
TS eco Soft -10 $\mu$	90%	141 gr	9,6 kg	15	120x80x145 cm
Standard - 17 $\mu$	150%	260 gr	7,8 kg	15	120x80x145 cm
TS eco Soft -12 $\mu$	110%	157 gr	16 kg	15	120x80x145 cm
Standard - 20 $\mu$	150%	336 g	11kg	15	120x80x145 cm
TS eco Soft -12 $\mu$	110%	157 gr	16 kg	15	120x80x145 cm
Standard - 23 $\mu$	150%	397 gr	14 kg	15	120x80x145 cm

\* Gemessen auf der 120 cm langen Seite der Palette.